



Créa' LASTIK

DESCRIPTION

- Peinture étanche en phase aqueuse sans solvant.

UTILISATIONS

- Peinture sol / mur / toiture.
- Peinture polyvalente.
- Utilisation extérieure.

PERFORMANCES

- Très bonne tenue à la fissuration.
- Très bonne résistance aux chocs.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Excellent pouvoir d'étanchéité ; forme un film microporeux.
- Permet par son effet thixotropique de rattraper et cacher les défauts du revêtement.
- Permet de faire des motifs avec un rouleau à poils longs.
- Très bonne tenue aux vieillissements U.V., aux ruissellements des eaux acides et à la pollution atmosphérique.
- Adhère sur tous les types de support : enrobé, grave bitume, béton, dalle béton, parpaing, terre cuite, PVC, métal (absence de pigments anti-rouille).
- Peut s'appliquer sur support humide.
- Recouvrable immédiatement.

TEINTES

- Blanc, Blanc Perlé, Beige Rouge, Caramel, Gris Fibro, Gris Pierre, Ivoire Rosé, Jaune Paille, Noir, Ocre Jaune, Provence, Rouge Brique, Vert Tennis.

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 4 kg / Palette de 160 seaux.
- Seau plastique de 10 kg / Palette de 46 seaux.
- Seau plastique de 20 kg / Palette de 40 seaux.

DONNÉES TECHNIQUES

- Primaire préconisé sur surface béton.
- Temps de séchage à 20°C : sec au toucher en 15 à 30 mn selon épaisseur.
- Recouvrable : 15 à 30 minutes.
- Consommation : 100 à 500 g/m² selon support et aspect recherché.
- Aspect : mat velouté.
- Densité : 1,45 / 1,50.
- pH : 8/9.
- Teneur en eau : 30 %.
- Odeur : aucune.
- Appliquer à une température > 10°C.
- Nettoyage des outils : à l'eau (si peinture fraîche), au white spirit (si peinture sèche).
- Cov < 0,1 %.



STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Code douanier 3209 10 000.
- Etiquetage : aucun.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Doit être conservé dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C.
- Conservation : 2 ans.

