



Elasto' DENSE

DESCRIPTION

- Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume à double enrobage.

UTILISATIONS

- Nids de poule, trous, tranchées, remise en état de la voirie en général.
- Zones à circulation intense.
- Particulièrement adapté aux pays à climat chaud.

PERFORMANCES

- Produit prêt à l'emploi longue conservation.
- Faisceau granulaire très fermé.
- Bonne performance aux poinçonnements.
- Très bonne tenue aux températures élevées ; ne flue pas.
- Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation.
- N'adhère pas aux pneus des voitures.
- Peut s'appliquer sur surfaces humides.

MISE EN OEUVRE

- Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible, faire des angles droits et un décaissement régulier compris entre 3 et 5 cm.
- Verser le produit dans le trou en débordant d'un centimètre.
- Egaliser avec une pelle ou un râteau.
- Compacter à l'aide d'un rouleau, d'une plaque vibrante ou d'une dame.

TEINTES

- Noir.
- Rouge Oxyde.

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 25 kg.
- Couvercle noir : enrobé noir.
- Couvercle rouge : enrobé rouge oxyde.
- Palette houssée de 40 seaux.

