



Elasto' PRIM

DESCRIPTION

- Emulsion de répandage pour enrobé.

UTILISATIONS

- Produit d'étanchéité et d'imperméabilisation.
- Améliore l'adhérence des enrobés à froid.

PERFORMANCES

- Adhère à tous les supports secs : béton, enrobé, asphalte, bois.
- Peut être appliqué par température négative.
- Séchage rapide.

MISE EN OEUVRE

- Bien agiter le flacon ou le jerrican avant son utilisation.
- Verser le produit sur la surface à réparer et appliquer au pinceau, au rouleau ou au balai.
- Appliquer l'enrobé sans attendre le séchage de l'émulsion.

TEINTE

- Noir.

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 350 g (placé dans le seau d'enrobé sur demande).
- Jerrican plastique de 20 kg / Palette houssée de 50 jerricans.

DONNÉES TECHNIQUES

- Consommation : 150 à 300 g/m².
- pH : 2 à 4.
- Densité : 0,95 / litre.
- Nettoyage du matériel : produit pétrolier courant.



STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Code douanier 2713 200 00.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C.
- Conservation : 1 an.

