



Elasto' RÉSIPOX

DESCRIPTION

- Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine végétale.

UTILISATIONS

- Nids de poule, trous, tranchées, bouches d'assainissement, travaux sur tampons, remise en état de la voirie en général.
- Création d'allées.

PERFORMANCES

- Produit prêt à l'emploi longue conservation.
- Souple à la mise en œuvre et facile à manipuler.
- Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation.
- Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse.
- Résiste à la circulation des véhicules et des piétons.
- Insensible aux variations de température.
- Résistance similaire aux enrobés à chaud.
- N'adhère pas aux pneus des voitures.
- Ne craint pas les cycles gel / dégel ni le sel de déneigement.
- Peut s'appliquer sur surfaces humides.

MISE EN OEUVRE

- Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible, faire des angles droits et un décaissement régulier compris entre 3 et 5 cm.
- Verser le produit dans le trou en débordant d'un centimètre.
- Egaliser avec une pelle ou un râteau.
- Compacter à l'aide d'un rouleau, d'une plaque vibrante ou d'une dame.

TEINTES

- Noir.
- Rouge Oxyde.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25 kg.
- Couvercle noir : enrobé noir.
- Couvercle rouge : enrobé rouge oxyde.
- Palette houssée de 40 seaux .

