



Plasti'SOL

DESCRIPTION

- Peinture anti-dérapante en phase aqueuse sans solvant.

UTILISATIONS

- Peinture sol / mur.
- Peinture polyvalente.
- Utilisation extérieure.

PERFORMANCES

- Bonne tenue à la fissuration ; bon pouvoir d'élongation.
- Forme un film étanche microporeux.
- Très bonne tenue aux vieillissements U.V., aux ruissellements des eaux acides et à la pollution atmosphérique.
- Adhère sur tous les types de support : enrobé, grave bitume, béton, dalle béton, parpaing, terre cuite, PVC, métal (absence de pigments anti-rouille).
- Peut s'appliquer sur support humide.
- Recouvrable immédiatement.

TEINTES

- Blanc, Bleu Atlantic, Bleu Clair, Bleu Signalisation, Gris Clair, Gris Signalisation, Jaune Signalisation, Noir, Ocre Jaune, Orange Signalisation, Rouge Tennis, Rouge Signalisation, Ton Pierre, Vert Signalisation, Vert Tennis.

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 4 kg / Palette de 160 seaux.
- Seau plastique de 20 kg / Palette de 40 seaux.
- Fût métal de 270 kg environ / Palette de 4 fûts.

DONNÉES TECHNIQUES

- Temps de séchage à 20°C : sec au toucher en 15 minutes.
- Recouvrable : 15 à 30 minutes.
- Consommation : 100 à 200 g/m² selon support.
- Aspect : mat velouté.
- Densité : 1,31.
- pH : 7,5/8.
- Teneur en eau : 32 à 33 %.
- Odeur : aucune.
- Appliquer à une température > 10°C.
- Nettoyage des outils : à l'eau (si peinture fraîche), au white spirit (si peinture sèche).
- Cov < 0,1 %.



STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Code douanier 3209 10 000.
- Etiquetage : aucun.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Doit être conservé dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C.
- Conservation : 2 ans.

